

精度と性能を誇る !!

吉田のボール盤

直立ボール盤
YUD-540

特 長

本機は種々の実験研究の成果を採入れ実用汎用機として需要家の皆様に充分御満足して使って戴ける直立ボール盤の標準機で、使用範囲の広い、高能率の機種であります。

- 1. 操作機構は合理的に配列し、誰にも使い易い構造です。
- 2. ドリリング・タッピング・リーミングなど作業範囲は非常に広い。
- 3. 精度、品質、耐久性は既に長年の実績によって保証されています。

主 要 項 目 (単位 mm)

振	り	5 4 0
穴	あ け 能 力	S 45 C 40
ね	ち 立 て 能 力	S 45 C M 16
主軸端よりテーブル面までの距離	最大 755 最小 30	
主軸端よりベース上面までの距離	最大 1135 最小 915	
主軸の上下移動距離	自動 180 手動 220	
主 軸 穴 の テ ー パ	M. T. No. 4	
主 軸 速 度 変 換 数	1 2	
主 軸 回 転 速 度	1525, 1150, 890, 690, 530, 405, 285, 215, 165, 130, 100, 75	
自 動 送 り 変 換 数	3	
自 動 送 り 量	0.1, 0.2, 0.3	
テ ー ブ ル の 大 き さ	5 1 0	
テ ー ブ ル 上 下 移 動 距 離	5 0 0	
主 要 電 動 機	1.5 KW	
機 械 総 高 さ	2, 2 0 0	
所 要 床 面 積	5 0 0 × 9 0 0	
正 味 重 量	6 2 0 kg	

